

Protection invisible . Anti-tache . Sans solvant

IMPERMÉABILISANT EAU + GRAISSES DALLAGES CARRELAGES





Photo non contractuelle

Consommation : 1 L pour 3 à 10 m² en moyenne (selon la porosité du support)

Conditionnement 1 L , 5 L , 15 L , 30 L

Pour quels types d'application ?

Algifob + est un hydrofuge et oléofuge pour les dallages et carrelages. Il empêche la pénétration de l'eau, des huiles et corps gras dans les matériaux absorbants et retarde donc l'apparition des micro-organismes.


Propriétés


Limite l'incrustation des salissures.
Non filmogène, laisse respirer les matériaux.
Accroît la résistance aux UV, protège du gel.
Ne modifie pas l'aspect ni la structure des matériaux.

Supports

Carrelages en terre cuite et tous types de dallages : pierres naturelles ou reconstituées, béton brut ou teinté, pavés autobloquants et tous matériaux absorbants.

NB : En cas de projections accidentelles, surtout sur le verre, rincer immédiatement avec de l'eau. Ne pas utiliser sur des matériaux déjà traités avec des émulsions auto-lustrantes ou bouches pores.









MODE D'EMPLOI

1. Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées.
2. Appliquer le produit pur à l'aide d'un pulvérisateur, d'un pinceau ou d'un rouleau sur un support propre et sec.
3. Afin d'éviter la stagnation du produit, un étalement à la brosse peut être nécessaire.
4. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

NB : Ne jamais appliquer à des températures inférieures à 5°C.
Temps de séchage : 12 heures minimum selon la porosité du support. Ne jamais appliquer sur des matériaux non absorbants (ardoises, verre, plastiques, peintures, métaux, etc.) qui, par nature n'ont pas à être imperméabilisés.

Produits associés

Nettoyage	Traitement
Nettoyant dallages	Antimousse
Alginet dallages	Algidal
Algiclean concentré à diluer	

Recommandations

Pour les traces d'huiles ou graisses, utiliser avant le produit de nettoyage Algiclean.
Sur béton ou ciment frais, attendre 28 jours minimum avant d'appliquer ce produit.

Fiche de données de sécurité :
Contactez-nous : fds@algimouss.com

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.



ZI La Bergerie - Rue Edouard Branly - 49280 La Séguinière
contact@algimouss.com - www.algimouss.com
Tél. + 33 (0)2 41 62 60 75 - Fax. + 33 (0)2 41 65 82 38